

Bison Ångbroms

Struktur

Bison Ångbroms är en robust, luft- och vattentät duk som består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie. Materialet är UV- och fukt-/värmestabiliserat. IQD 128 innebär att produkten är tredjepartsgranskad vilket säkerställer kvaliteten över tid.

Användningsområde

Bison Ångbroms placeras på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Ångbromsen fungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd / Bison Vindskydd Pro (i väggkonstruktioner) och även med Bison DiffTak / Bison DiffTak 175 (i takkonstruktioner). Dessa skapar ett optimalt förhållande mellan duken på insidan och utsidan.

Bison Ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut/andas ut. Med Bison Ångbroms bygger man lufttäta men ångöppna, så att man ej stänger in eventuell fukt.

Fördelar

Bison Ångbroms passar till alla hus där man vill ha en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis. Ångbromsen passar även utmärkt till konstruktioner som isolerats av organiska material och även i gamla hus där luft- och ångspärr inte är lämplig.

Lagring

Bison Ångbroms lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar.

Vikt: 120 g/m²

Längd: 25 m & 12,5 m (standard)

Bredd: 2,8 m (standard)

Ångtäthet: ca 160x10³ s/m (sd: 4 m)


(Jämför med Bison Vindskydd: <0,5 m, Bison DiffTak: 0,12 m)

Rivstyrka: 195 N (+/-20%)

Brottöjning: 50% (+/- 20%)

Draghållfasthet: L: 210, T: 150 N/50 mm (+/-20 %)

Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)



Bison Flextejp:

Tillbehör vid genomföringar och skarvar.

Bison Butylband:

Alternativ vid skarvar.

