

## Bison Butylband

### Användningsområde

Bison Butylband är dubbelhäftande med god häftförmåga på bl a plast, plåt och aluminium. Butylbandet har mycket god beständighet mot UV-ljus, kemikalier, mögel och skiftande temperaturer. Åldringsbeständigheten är god och det används bl a som skarvhjälpmedel för byggfolie av polyeten (luft- och ångspärr). Butylbandet passar även utmärkt till Vindskyddsdukar, Diffusionsöppna underlagstak, Ångbromsar mm. Butylbanden behåller sin flexibilitet under hela livslängden.

### Montering

Ytan bör vara ren, torr och fri från fukt för bästa applicering. Applicera med tryck initialt.

### Lagring

Bison Butylband bör lagras i + 5° – + 25° C för bästa möjliga vidhäftning. Butylbandet bör förvaras i obruten förpackning samt att den ej exponeras för fukt, UV-strålning och värme. Butylbandet fungerar bra mot kalla ytor i låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning.

Material: Butyl  
Vikt: ca 1 kg/rulle  
Längd: 20 m  
Bredd: 20 mm  
Tjocklek: 1,5 mm  
Temperaturbeständighet: -40° C – +90° C  
Färg: Svart  
UV-beständighet: Väldigt god  
Förpackning: 14 rullar/kartong

