

Vikt: 160, 180 & 320 g/m<sup>2</sup>

Längd: 36 m

Bredd: 3,30 m

Vikt/rulle:

160 g (vikt), 3,3 x 36 m: 19 kg

180 g (vikt), 3,3 x 36 m: 21 kg

320 g (plan) 3,3 x 36 m: 38 kg

## Bison Vinterväv (Fasadväv)

### Material

Väven är tillverkad av HD-polyeten med laminering av LD-polyeten på båda sidor. Transparent UV-stabiliserat material med förstärkta webbings för förankring i byggnadsställning. Vävd och laminerad i ett stycke, fri från skarvar. Ställningsväven erbjuds i 3 olika gramvikter; 160 och 180 gram/m<sup>2</sup> för intäckning av fasad, 320 gram/m<sup>2</sup> för intäckning av tak. Levereras i måtten 3,3x36m.

### Funktion

Väven används som ställningsskydd/väderskydd för fasad eller tak. Den skyddar byggnaden mot låga temperaturer och regn som kan orsaka fuktskador i byggnaden. Väven motverkar dessutom att damm och skräp sprider sig ut från byggnaden. Den monteras antingen horisontellt eller vertikalt på byggnadsställningarna.

### Lagring

Bison Fasadväv lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme.

