

Bison Flextejp Pro

Struktur

Bison Flextejp Pro är en P-märkt, armerad Byggfolietejp/Allroundtejp som har mycket stark häftförmåga. Tejpen består av LD-polyeten som belagts med ett akrylathäftämne. Tejpen är UV-beständig och godkänd för inom- och utomhus bruk. Åldringsbeständigheten är väldigt god.

Användningsområde

Bison Flextejp Pro används i första hand till att luft- & fuktsäkra skarvar och genomföringar. Tejpen har god vidhäftning mot PP-folier (non woven), PE-folier, vindskyddsskivor, fasadskivor/ fibercementskivor, aluminiumskivor, träskivor, OSB-skivor, gipsskivor, icke-vaxad papp samt en rad andra underlag.

Tejpen är godkänd för tätning av Luft- & Ångspärrar. Den är också godkänd för tätning av Bison Vindskydd. Tejpen är även framtagen för att passa Bison Vindskydd Pro, Bison Vindskydd Vent, Bison Ångbroms / Ångbroms Variabel, Bison DiffTak / DiffTak 175 och Bison Underlagstak. Tejpen passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer/spik.

Miljö

Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen.

Att tänka på

Underlaget skall vara rent, torrt, slätt och fettfritt vid applicering. Tejpen är elastisk. Vid applicering skall tejpen inte stretchas i onödan eftersom den alltid försöker att återgå till sin ursprungsform.

Lagring

Tejpen bör lagras i + 5° – + 25° C för bästa möjliga vidhäftning. Tejpen fungerar bra mot kalla ytor i väldigt låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning. Tejpen bör förvaras så att den ej exponeras för UV-strålning.

Vikt: ca 560 g/rulle
Mått: 50 mm x 25 m (valfri bredd möjlig)
Lim: Akryl
Tjocklek: ca 0,35 mm
Ångtäthet: $>1,5 \times 10^6$ s/m (sd: >40 m)
Adhesionstyrka: ca: 35 N/25 mm
Brottöjning: $>100\%$
Temperaturbeständighet: $-40^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Optimal appliceringstemperatur: $+5^{\circ}\text{C} - +25^{\circ}\text{C}$
Förpackning: 12st/kartong
Färg: Grön

